

J Esnek Polycotton Bez

RZ739

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ739	Zirkonyum	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı

				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600	800	1000	
--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	------	--

Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Eklili)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli