


X Pamuklu Bez

GXK51

Ahşap, parke, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, boya, vernik, lak, plastik, kauçuk, deri, dökme demir, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo, cırtlı disk ve mop zımpara kullanımı için idealdir. Yumuşak X pamuklu cotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GXK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 1000

Kum Aralığı

40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Eklil)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli