

Y Polyester Bez

RG865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.












Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865	Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı

40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400

Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Eklil)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli