


## J Esnek Polycotton Bez

## RS736

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo ve mop zımpara kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

## Kum Aralığı

60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

## Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Eklili)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli