

Y Polyester Bez

RG865S










Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

| Ürün Kodu | Aşındırıcı | Mesnet | Kaplama | Jumbo Eni (mm) | Kum Aralığı |
|-----------|------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| RG865S | Seramik | Y Polyester Bez | Topsize & Kapalı | 1420 | 40 - 400 |

Kum Aralığı

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Ürün Formu

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  Jumbo |  Segment Bant (Çok Eklil) |  Geniş Bant |  Dar Bant |  Rulo |
|  Disk |  Cırtlı Disk |  Mop |  Flap Disk | |

Uygulama Alanı

| | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| Ahşap | Parke / Zemin Zımparalama | Düşük Alaşımlı Çelik | Paslanmaz Çelik / Inox |
| Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik | Alüminyum / Zamak | Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller | Boya / Vernik / Lak |
| Plastik / Kauçuk / Deri | Dökme Demir | Cam / Taş / Granit / Seramik | |

Özellikler

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Antistatik Özellik | Sulu Kullanıma Uygun | Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size) |
| Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat) | Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım | Yrılmaya Karşı Dirençli |